

ARMOIRES A GRILLES MONOCOQUE - EVEREST

Le produit essentiel au juste prix




Le Froid

Concepteur de vos équipements frigorifiques depuis plus de 40 ans !

FABRIQUÉ EN

FRANCE

FOCUS TECHNIQUE



FACILITÉ D'UTILISATION

- | Régulation électronique avec thermomètre-thermostat
- | Marche/arrêt avec voyant de mise sous tension
- | Affichage digital de la température
- | Voyant de dégivrage



PERFORMANCE PRODUCTIVITÉ

- | Fluides R134a et R290
- | Evaporateur ventilé
- | Equipement frigorifique logé en partie haute de l'appareil
- | Batterie traitée sur modèles positifs
- | Condenseur à air
- | Tension mono 230V + T - 50Hz



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- | Angles intérieurs arrondis
- | Poignée non débordante
- | Joint magnétique démontable sans outil
- | Fermeture à clé
- | Arrêt de la ventilation à l'ouverture des portes
- | Alarme visuelle programmable de la température haute et basse
- | Dégivrage automatique
- | Réévaporation des eaux de dégivrage



MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

- | Acier inoxydable intérieur et extérieur (sauf arrière, dessus, dessous)
- | Construction monocoque
- | Isolation 60mm
- | Suppression du pont thermique par profilé PVC
- | Pieds réglables hauteur 150mm



AMÉNAGEMENT

- | Crémaillères démontables sans outil au pas de 55mm
- | Glissières inox
- | 3 grilles plastifiées par porte



ACCESSOIRES

- | Bande anti-choc hauteur 100mm-épaisseur 3mm
- | Grille Inox GN2/1
- | Grille plastifiée GN2/1
- | Paire de glissières Inox



OPTIONS

- | 4 roulettes dont 2 avec frein


LES + ODIC

Régulation électronique



Équipement frigorifique

en partie haute de l'appareil



Joint magnétique

démontable sans outil



Angles intérieurs arrondis



Alarme

haute et basse de la température



Acier inoxydable



EVEREST

GN2/1 - 650 litres - Groupe Logé - +1°C +8°C

1 porte / Carrosserie INOX

Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	R134a	R290	Niveaux utiles (pas 55mm)	Dotations grilles
EV650+R1	740x870x2050	461W	<input checked="" type="checkbox"/>		21	3
EV650+R2		604W		<input checked="" type="checkbox"/>	21	3

GN2/1 - 1300 litres +1°C +8°C

2 portes / Carrosserie INOX

Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	R134a	R290	Niveaux utiles (pas 55mm)	Dotations grilles
EV1300+R1	1400x870x2050	521W	<input checked="" type="checkbox"/>		42	6
EV1300+R2		706W		<input checked="" type="checkbox"/>	42	6

GN2/1 - 650 litres - Groupe Logé - -18°C -22°C

1 porte / Carrosserie INOX

Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	R134a	R290	Niveaux utiles (pas 55mm)	Dotations grilles
EV650-R2	740x870x2050	616W		<input checked="" type="checkbox"/>	21	3

GN2/1 - 1300 litres - Groupe Logé - -18°C -22°C

2 portes / Carrosserie INOX

Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	R134a	R290	Niveaux utiles (pas 55mm)	Dotations grilles
EV1300-R2	1400x870x2050	910W		<input checked="" type="checkbox"/>	42	6

Nous avons pour vocation :

L'ÉTUDE

LA CONCEPTION

LA FABRICATION
EN FRANCE

LA
DISTRIBUTION

D'ÉQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES destinés à de nombreux secteurs d'activités, tels que la restauration publique et commerciale, l'agro-alimentaire, les milieux industriels, la Boulangerie/Pâtisserie...

LA GAMME **ODIC** RESTAURATION, c'est aussi :



Armoire
de transfert



Cellules
à chariot



Cellules
à grilles



Meubles
bas



Petite
profondeur



Armoires
à chariot



Chambre
froide

Découvrez également
la GAMME **ODIC BOULANGERIE-PÂTISSERIE**

ODIC S.A.S.

Avenue de l'Europe | 71210 ECUISSES - FRANCE

Standard : 03 85 73 90 00

odic@odic-sa.com

www.odic-sa.com