

ARMOIRES A GRILLES MONOCOQUE - HORIZON

Un équipement de qualité fait pour durer




Le Froid

Concepteur de vos équipements frigorifiques depuis plus de 40 ans !

FABRIQUÉ EN

FRANCE

LES + ODIC

Régulation électronique



Équipement frigorifique



en partie haute de l'appareil

Joint magnétique

démontable sans outil



Angles intérieurs arrondis




Alarme

haute et basse de la température



Acier inoxydable



FOCUS TECHNIQUE

FACILITÉ D'UTILISATION

- | Régulation électronique
- | Gestion automatique des dégivrages
- | Marche/arrêt avec voyant de mise sous tension
- | Affichage digital de la température
- | Eclairage intérieur

RESPECT DES RÈGLES D'HYGIÈNE

- | Poignée non débordante
- | Angles intérieurs arrondis
- | Joint magnétique démontable sans outils
- | Dégivrage automatique (par gaz chaud au R290)
- | Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable

AMÉNAGEMENT

- | Crémaillères démontables sans outil au pas de 35mm
- | Glissières inox
- | 3 grilles inox par porte

OPTIONS

- | Condenseur à Eau
- | Porte ferrage à gauche
- | Bande anti-choc hauteur 100mm-épaisseur 3mm
- | Pieds Inox hauteur 150mm
- | Porte ou portillon avec hublot vitré
- | Port USB
- | Roulettes pivotantes
- | Fermeture à clé

PERFORMANCE PRODUCTIVITÉ

- | Fluides R452A, R134a et R290 (avec groupe)
- | Evaporateur ventilé
- | Avec ou sans groupe
- | Equipement frigorifique logé en partie haute
- | Batterie traitée sur modèles positifs
- | Condenseur à Air
- | Tension mono 230V + T - 50Hz

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

- | Construction monocoque
- | Acier Inoxydable (ou tôle blanche) sur toutes les parois intérieures et extérieures
- | Isolation 70 mm
- | Panneaux injectés par mousse polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m³
- | Densité flux thermique 17W/m² pour une température +1°C intérieure et +43°C extérieure
- | Valeur K isolation : 0.32 W/m²
- | Suppression du pont thermique par profilé PVC
- | Porte ferrage à droite

ACCESSOIRES

- | Grille Inox 400x600, GN1/1 et GN2/1
- | Paires de glissières Inox



HORIZON

GN2/1 - 650 litres +1°C +10°C

1 porte / Carrosserie INOX			Groupe	Fluide
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A R134a R290
HOR600+R5	706x850x2100	611W	☑	☑
HOR600+SGR5	706x850x2100	611W	☑	☑
HOR600+R1	706x850x2100	412W	☑	☑
HOR600+SGR1	706x850x2100	412W	☑	☑
HOR600+R2	706x850x2100	699W	☑	☑

1 porte / Carrosserie BLANCHE			Groupe	Fluide
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A R134a R290
BHOR600+R5	706x850x2100	611W	☑	☑
BHOR600+SGR5	706x850x2100	611W	☑	☑
BHOR600+R1	706x850x2100	412W	☑	☑
BHOR600+SGR1	706x850x2100	412W	☑	☑
BHOR600+R2	706x850x2100	699W	☑	☑

2 portillons / Carrosserie BLANCHE			Groupe	Fluide
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A R134a R290
BHOR602+R5	706x850x2100	611W	☑	☑
BHOR602+SGR5	706x850x2100	611W	☑	☑
BHOR602+R1	706x850x2100	412W	☑	☑
BHOR602+SGR1	706x850x2100	412W	☑	☑
BHOR602+R2	706x850x2100	699W	☑	☑

GN2/1 - 650 litres -18°C - 22°C

1 porte / Carrosserie INOX			Groupe	Fluide
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A R134a R290
HOR600-R5	706x850x2100	472W	☑	☑
HOR600-SGR5	706x850x2100	472W	☑	☑
HOR600-R2	706x850x2100	567W	☑	☑

1 porte / Carrosserie BLANCHE			Groupe	Fluide
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A R134a R290
BHOR600-R5	706x850x2100	472W	☑	☑
BHOR600-SGR5	706x850x2100	472W	☑	☑
BHOR600-R2	706x850x2100	567W	☑	☑

2 portillons / Carrosserie BLANCHE			Groupe	Fluide
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A R134a R290
BHOR602-R5	706x850x2100	472W	☑	☑
BHOR602-SGR5	706x850x2100	472W	☑	☑
BHOR602-R2	706x850x2100	567W	☑	☑

GN2/1 - 1300 litres +1°C +10°C

2 portes / Carrosserie INOX			Groupe	Fluide
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A R134a R290
HOR1200+R5	1450x850x2100	816W	☑	☑
HOR1200+SGR5	1450x850x2100	816W	☑	☑
HOR1200+R1	1450x850x2100	625W	☑	☑
HOR1200+SGR1	1450x850x2100	625W	☑	☑
HOR1200+R2	1450x850x2100	699W	☑	☑

2 portes / Carrosserie BLANCHE			Groupe	Fluide
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A R134a R290
BHOR1200+R5	1450x850x2100	816W	☑	☑
BHOR1200+SGR5	1450x850x2100	816W	☑	☑
BHOR1200+R1	1450x850x2100	625W	☑	☑
BHOR1200+SGR1	1450x850x2100	625W	☑	☑
BHOR1200+R2	1450x850x2100	699W	☑	☑

4 portillons / Carrosserie BLANCHE			Groupe	Fluide
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A R134a R290
BHOR1204+R5	1450x850x2100	816W	☑	☑
BHOR1204+SGR5	1450x850x2100	816W	☑	☑
BHOR1204+R1	1450x850x2100	625W	☑	☑
BHOR1204+SGR1	1450x850x2100	625W	☑	☑
BHOR1204+R2	1450x850x2100	699W	☑	☑

GN2/1 - 1300 litres -18°C - 22°C

2 portes / Carrosserie INOX			Groupe	Fluide
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A R134a R290
HOR1200-R5	1450x850x2100	672W	☑	☑
HOR1200-SGR5	1450x850x2100	672W	☑	☑
HOR1200-R2	1450x850x2100	567W	☑	☑

2 portes / Carrosserie BLANCHE			Groupe	Fluide
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A R134a R290
BHOR1200-R5	1450x850x2100	672W	☑	☑
BHOR1200-SGR5	1450x850x2100	672W	☑	☑
BHOR1200-R2	1450x850x2100	567W	☑	☑

4 portillons / Carrosserie BLANCHE			Groupe	Fluide
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A R134a R290
BHOR1204-R5	1450x850x2100	672W	☑	☑
BHOR1204-SGR5	1450x850x2100	672W	☑	☑
BHOR1204-R2	1450x850x2100	567W	☑	☑

400x600 +1°C +10°C						
1 porte / Carrosserie INOX			Groupe	Fluide		
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A	R134a	R290
HOREN600+R5	706x850x2100	611W	✓	✓		
HOREN600+SGR5	706x850x2100	611W	✓	✓		
HOREN600+R1	706x850x2100	412W	✓		✓	
HOREN600+SGR1	706x850x2100	412W	✓		✓	
HOREN600+R2	706x850x2100	699W	✓			✓
1 porte / Carrosserie BLANCHE			Groupe	Fluide		
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A	R134a	R290
BHOREN600+R5	706x850x2100	611W	✓	✓		
BHOREN600+SGR5	706x850x2100	611W	✓	✓		
BHOREN600+R1	706x850x2100	412W	✓		✓	
BHOREN600+SGR1	706x850x2100	412W	✓		✓	
BHOREN600+R2	706x850x2100	699W	✓			✓
2 portillons / Carrosserie BLANCHE			Groupe	Fluide		
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A	R134a	R290
BHOREN602+R5	706x850x2100	611W	✓	✓		
BHOREN602+SGR5	706x850x2100	611W	✓	✓		
BHOREN602+R1	706x850x2100	412W	✓		✓	
BHOREN602+SGR1	706x850x2100	412W	✓		✓	
BHOREN602+R2	706x850x2100	699W	✓			✓
400x600 -18°C - 22°C						
1 porte / Carrosserie INOX			Groupe	Fluide		
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A	R134a	R290
HOREN600-R5	706x850x2100	472W	✓	✓		
HOREN600-SGR5	706x850x2100	472W	✓	✓		
HOREN600-R2	706x850x2100	567W	✓			✓
1 porte / Carrosserie BLANCHE			Groupe	Fluide		
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A	R134a	R290
BHOREN600-R5	706x850x2100	472W	✓	✓		
BHOREN600-SGR5	706x850x2100	472W	✓	✓		
BHOREN600-R2	706x850x2100	567W	✓			✓
2 portillons / Carrosserie BLANCHE			Groupe	Fluide		
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A	R134a	R290
BHOREN602-R5	706x850x2100	472W	✓	✓		
BHOREN602-SGR5	706x850x2100	472W	✗	✓		
BHOREN602-R2	706x850x2100	567W	✓			✓

400x600 +1°C +10°C						
2 portes / Carrosserie INOX			Groupe	Fluide		
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A	R134a	R290
HOREN1200+R5	1450x850x2100	816W	✓	✓		
HOREN1200+SGR5	1450x850x2100	816W	✓	✓		
HOREN1200+R1	1450x850x2100	625W	✓		✓	
HOREN1200+SGR1	1450x850x2100	625W	✗		✓	
HOREN1200+R2	1450x850x2100	699W	✓			✓
2 portes / Carrosserie BLANCHE			Groupe	Fluide		
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A	R134a	R290
BHOREN1200+R5	1450x850x2100	816W	✓	✓		
BHOREN1200+SGR5	1450x850x2100	816W	✓	✓		
BHOREN1200+R1	1450x850x2100	625W	✓		✓	
BHOREN1200+SGR1	1450x850x2100	625W	✓		✓	
BHOREN1200+R2	1450x850x2100	699W	✓			✓
4 portillons / Carrosserie BLANCHE			Groupe	Fluide		
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A	R134a	R290
BHOREN1204+R5	1450x850x2100	816W	✓	✓		
BHOREN1204+SGR5	1450x850x2100	816W	✓	✓		
BHOREN1204+R1	1450x850x2100	625W	✓		✓	
BHOREN1204+SGR1	1450x850x2100	625W	✓		✓	
BHOREN1204+R2	1450x850x2100	699W	✓			✓
400x600 -18°C - 22°C						
2 portes / Carrosserie INOX			Groupe	Fluide		
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A	R134a	R290
HOREN1200-R5	1450x850x2100	672W	✓	✓		
HOREN1200-SGR5	1450x850x2100	672W	✓	✓		
HOREN1200-R2	1450x850x2100	567W	✓			✓
2 portes / Carrosserie BLANCHE			Groupe	Fluide		
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A	R134a	R290
BHOREN1200-R5	1450x850x2100	672W	✓	✓		
BHOREN1200-SGR5	1450x850x2100	672W	✓	✓		
BHOREN1200-R2	1450x850x2100	567W	✓			✓
4 portillons / Carrosserie BLANCHE			Groupe	Fluide		
Référence	Dim. ext. (mm)	Puiss. Frigo.	Sans Logé	R452A	R134a	R290
BHOREN1204-R5	1450x850x2100	672W	✓	✓		
BHOREN1204-SGR5	1450x850x2100	672W	✓	✓		
BHOREN1204-R2	1450x850x2100	567W	✓			✓



Concepteur de vos équipements frigorifiques depuis plus de 40 ans !



Nous avons pour vocation :

L'ÉTUDE

LA CONCEPTION

LA FABRICATION
EN FRANCE

LA
DISTRIBUTION

D'ÉQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES destinés à de nombreux secteurs d'activités, tels que la restauration publique et commerciale, l'agro-alimentaire, les milieux industriels, la Boulangerie/Pâtisserie...

LA GAMME **ODIC** RESTAURATION, c'est aussi :



Cellules
à grilles



Armoires
à chariot



Cellules
à chariot



Meubles
bas



Petite
profondeur



Armoire
de transfert



Chambre
froide

Découvrez également
la GAMME **ODIC BOULANGERIE-PÂTISSERIE**

ODIC S.A.S.

Avenue de l'Europe | 71210 ECUISSES - FRANCE

Standard : 03 85 73 90 00

odic@odic-sa.com

www.odic-sa.com