

# CELLULES À GRILLES DE REFROIDISSEMENT EN 110 MN

Performante, économique et rapide



**ODIC**  
*Le Froid*

Concepteur de vos équipements frigorifiques depuis plus de 40 ans !

FABRIQUÉ EN  
FRANCE

# FOCUS TECHNIQUE

Cellules à grilles de refroidissement de +63°C à +10C en moins de 110 mn



## FACILITÉ D'UTILISATION

- | Régulation électronique à affichage digital
- | Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse
- | En mode refroidissement rapide sélection par le temps, par la température ou par la sonde à cœur



## PERFORMANCE PRODUCTIVITÉ

- | Fluide R452A
- | Alimentation électrique : mono 230V/50HZ + T ou tri 400V/50HZ + T (suivants modèles)
- | En fin de cycle de refroidissement rapide passage automatique en température de conservation



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- | Dégivrage automatique ou forcé avec sécurité de non dégivrage en mode de refroidissement rapide
- | Réévaporation des eaux de dégivrage par résistance thermorégulée



## MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

- | Acier Inoxydable sur toutes les parois intérieures et extérieures
- | Groupe frigorifique logé en partie haute
- | Sonde à cœur
- | Isolation de 50 à 70 mm en mousse de polyuréthane sans CFC injectée à 42 Kg/m<sup>3</sup>
- | Valeur K isolation : 0.32 W/m<sup>2</sup>
- | Pieds réglables Hauteur 150 mm
- | Portes réversibles avec poignée non débordante et joint magnétique démontable sans outil



## AMÉNAGEMENT

- | Enceinte intérieure entièrement rayonnée
- | Crémaillère démontable
- | Glissière Inox



## OPTIONS

- | Réhausse de cache groupe




## ACCESSOIRES

- | Grille Inox 400x600
- | Grille Inox GN1/1
- | Paire de glissières Inox

# LES + ODIC

**Régulation électronique**  
à affichage digital



**Alarme**  
visuelle et sonore de la température haute et basse




**Sonde à cœur**



**Enceinte intérieure**  
entièrement rayonnée



**Poignée**  
non débordante



**Pieds**  
réglables en hauteur



## CELLULE A GRILLE DE REFOIDISSEMENT EN 110MN DE +63°C à +10°C

Référence	Dimensions ext. (mm)	Puissance frigorifique	Capacité (Kg)	Groupe logé	Sans groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
CR70R5	835x860x2480	3828W	70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 GN1/1	17
CR70SGR5	835x860x2480	3828W	70	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	34 GN1/1	17
CR12DR5	1292x830x930	999W	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 GN1/1 ou 400x600	7
CR12SGDR5	962x830x930	999W	12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7 GN1/1 ou 400x600	7

CR12 avec réserve positive : NOUS CONSULTER

Version sans groupe diminuer la largeur de 330mm

Nous avons pour vocation :

L'ÉTUDE

LA CONCEPTION

LA FABRICATION  
EN FRANCE

LA  
DISTRIBUTION

D'ÉQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES destinés à de nombreux secteurs d'activités, tels que la restauration publique et commerciale, l'agro-alimentaire, les milieux industriels, la Boulangerie/Pâtisserie...

## LA GAMME **ODIC** RESTAURATION, c'est aussi :



Armoires  
à grilles



Cellules  
à chariot



Armoires  
à chariot



Meubles  
bas



Petite  
profondeur



Armoire  
de transfert



Chambre  
froide

Découvrez également  
la GAMME **ODIC BOULANGERIE-PÂTISSERIE**

**ODIC S.A.S.**

Avenue de l'Europe | 71210 ECUISSES - FRANCE

Standard : 03 85 73 90 00

[odic@odic-sa.com](mailto:odic@odic-sa.com)

[www.odic-sa.com](http://www.odic-sa.com)