

MEUBLE BAS « MISTRAL » GN1/1



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE





PRODUIT
ÉCOLOGIQUEMENT
RESPONSABLE



- Acier inoxydable AISI 304 (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Pieds inox réglables – H mini 150mm/H maxi 200mm
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 31 mm
- Glissières inox
- Matériel livré monté ou démonté sur demande
- Porte pleine ou vitrée - blocs 2 ou 3 tiroirs
- Épaisseur 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m³
- Densité flux thermique 17 W/m² pour une température à +1°C intérieur et +43°C extérieur
- Valeur K isolation : 0.32 W/m²
- Ferrage porte droit ou gauche à la commande
- Blocage de porte à 105° - fixation sur pivot
- Joint démontable sans outil
- Version équipé ou semi-équipé
- Groupe logé à droite ou à gauche
- Fluide R290 (modèle équipé)
- Ré-évaporation des eaux par gaz chaud dans un bac de récupération (modèle équipé R290)
- Ré-évaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique (modèle semi-équipé R455A)
- Ambiance tropicalisée +43°C
- Évaporateur ventilé
- Batterie traitée
- Monobloc démontable
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Dégivrage automatique
- Alarme visuelle et sonore
- Mono 230V+T/50Hz

2, 3 ou 4 emplacements
Porte pleine ou vitrée - bloc 2 ou 3 tiroirs
Construction démontable
Revêtement INOX intérieur / extérieur
Format GN1/1 – 530 x 325
Froid ventilé
Plage de température de consigne +1°C +10°C
Plage de température de fonctionnement +12°C
+43°C
Avec ou sans dessus (Inox ou Granit)
Ambiance +43°C
Fluides R290 et R455A



MEUBLE BAS « MISTRAL » GN1/1 – 2 Emplacements – Simple accès

Caractéristiques Techniques	Références			
	M11S2XSGDR7	M11S2XSGGR7	M11S2XAGDR2	M11S2XAGGR2
Groupe	Semi équipé droit	Semi équipé gauche	Équipé droit	Équipé gauche
Dimensions extérieures sans dessus				
Largeur (mm)	1348	1348	1348	1348
Profondeur (mm)	712	712	712	712
Hauteur (mm)	900	900	900	900
Dimensions extérieures avec dessus				
Largeur (mm)	1352	1352	1352	1352
Profondeur (mm)	720	720	720	720
Hauteur (mm)	940	940	940	940
Capacités				
Volume utile (L)	192	192	192	192
Nombre de niveaux par porte	15	15	15	15
Espacement (mm)	31	31	31	31
Dimensions	GN 1/1	GN1/1	GN1/1	GN1/1
Electricité				
Tension (V)	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Protection (A)	16	16	16	16
Puissance (W)	100	100	270	270
Frigorifique				
Compresseur (CV)	NC	NC	1/3	1/3
Puiss. Frigo. (W)	450	450	450	450
Fluide	R455A	R455A	R290	R290
Détente	Détendeur thermostatique	Détendeur thermostatique	Capillaire	Capillaire
Évaporateur				
T° évaporation (°C)	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.
Type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Condenseur				
T° fonction. (°C)	NC	NC	+32°C	+32°C
T° condensation (°C)	NC	NC	+45°C/32°C ext.	+45°C/32°C ext.
Type	NC	NC	Ventilé	Ventilé
Dégivrage				
	Electrique	Electrique	Par gaz chaud	Par gaz chaud
Normes				
Classe énergétique	NC	NC	C Classe 4 (30°/55Hr)	C
Classe climatique	NC	NC	(30°/55Hr)	Classe 4 (30°/55Hr)
Poids (Kg)	113	113	113	113



MEUBLE BAS « MISTRAL » GN1/1 – 3 Emplacements – Simple accès

Caractéristiques Techniques	Références			
	M11S3XSGDR7	M11S3XSGGR7	M11S3XAGDR2	M11S3XAGGR2
Groupe	Semi équipé droit	Semi équipé gauche	Équipé droit	Équipé gauche
Dimensions extérieures sans dessus				
Largeur (mm)	1835	1835	1835	1835
Profondeur (mm)	712	712	712	712
Hauteur (mm)	900	900	900	900
Dimensions extérieures avec dessus				
Largeur (mm)	1839	1839	1839	1839
Profondeur (mm)	720	720	720	720
Hauteur (mm)	940	940	940	940
Capacités				
Volume utile (L)	287	287	287	287
Nombre de niveaux par porte	15	15	15	15
Espacement (mm)	31	31	31	31
Dimensions	GN 1/1	GN1/1	GN1/1	GN1/1
Electricité				
Tension (V)	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Protection (A)	16	16	16	16
Puissance (W)	100	100	270	270
Frigorifique				
Compresseur (CV)	NC	NC	1/3	1/3
Puiss. Frigo. (W)	450	450	450	450
Fluide	R455A	R455A	R290	R290
Détente	Détendeur thermostatique	Détendeur thermostatique	Capillaire	Capillaire
Evaporateur				
T° évaporation (°C)	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.
Type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Condenseur				
T° fonction. (°C)	NC	NC	+32°C	+32°C
T° condensation (°C)	NC	NC	+45°C/32°C ext.	+45°C/32°C ext.
Type	NC	NC	Ventilé	Ventilé
Dégivrage				
	Electrique	Electrique	Par gaz chaud	Par gaz chaud
Normes				
Classe énergétique	NC	NC	C	C
Classe climatique	NC	NC	Classe 4 (30°/55Hr)	Classe 4 (30°/55Hr)
Poids (Kg)	137	137	137	137



MEUBLE BAS « MISTRAL » GN1/1 – 4 Emplacements – Simple accès

Caractéristiques Techniques	Références			
	M11S4XSGDR7	M11S4XSGGR7	M11S4XAGDR2	M11S4XAGGR2
Groupe	Semi équipé droit	Semi équipé gauche	Équipé droit	Équipé gauche
Dimensions extérieures sans dessus				
Largeur (mm)	2322	2322	2322	2322
Profondeur (mm)	712	712	712	712
Hauteur (mm)	900	900	900	900
Dimensions extérieures avec dessus				
Largeur (mm)	2326	2326	2326	2326
Profondeur (mm)	720	720	720	720
Hauteur (mm)	940	940	940	940
Capacités				
Volume utile (L)	383	383	383	383
Nombre de niveaux par porte	15	15	15	15
Espacement (mm)	31	31	31	31
Dimensions	GN 1/1	GN1/1	GN1/1	GN1/1
Electricité				
Tension (V)	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Protection (A)	16	16	16	16
Puissance (W)	100	100	270	270
Frigorifique				
Compresseur (CV)	NC	NC	1/3	1/3
Puiss. Frigo. (W)	490	490	490	490
Fluide	R455A	R455A	R290	R290
Détente	Détendeur thermostatique	Détendeur thermostatique	Capillaire	Capillaire
Evaporateur				
T° évaporation (°C)	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.
Type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Condenseur				
T° fonction. (°C)	NC	NC	+32°C	+32°C
T° condensation (°C)	NC	NC	+45°C/32°C ext.	+45°C/32°C ext.
Type	NC	NC	Ventilé	Ventilé
Dégivrage	Electrique	Electrique	Par gaz chaud	Par gaz chaud
Normes				
Classe énergétique	NC	NC	C	C
Classe climatique	NC	NC	Classe 4 (30°/55Hr)	Classe 4 (30°/55Hr)
Poids (Kg)	164	164	164	164



OPTIONS ET ACCESSOIRES MEUBLES BAS « MISTRAL » GN1/1

Désignation	Référence
Tiroirs	
Bloc 2 tiroirs	B2T11
Bloc 3 tiroirs	B3T11
Portes	
Porte pleine Inox	PPX11
Porte Inox vitrée	PPX11V
Dessus avec dossier	
Dessus Inox avec dossier - 2 emplacements	DX11AD2E
Dessus Inox avec dossier - 3 emplacements	DX11AD3E
Dessus Inox avec dossier - 4 emplacements	DX11AD4E
Dessus Granit avec dossier - 2 emplacements	DG11AD2E
Dessus Granit avec dossier - 3 emplacements	DG11AD3E
Dessus Granit avec dossier - 4 emplacements	DG11AD4E
Dessus sans dossier	
Dessus Inox sans dossier - 2 emplacements	DX11SD2E
Dessus Inox sans dossier - 3 emplacements	DX11SD3E
Dessus Inox sans dossier - 4 emplacements	DX11SD4E
Dessus Granit sans dossier - 2 emplacements	DG11SD2E
Dessus Granit sans dossier - 3 emplacements	DG11SD3E
Dessus Granit sans dossier - 4 emplacements	DG11SD4E
Fermetures	
Loqueteau avec fermeture à clé pour porte	LFACP
Roulettes	
Paire de roulettes pivotantes sur platine diamètre 80mm 1 sans frein – 1 avec frein – non montées – hauteur maxi 105mm	KITRPLAT80
Accessoires	
Grille Inox GN1/1	CLIGA11
Groupe monobloc extractible interchangeable	Nous consulter
Module d'enregistrement EPOCA	EPOCA
Paire de glissières Inox GN1/1	PGX11
Port USB	PRISEUSB
Prise 220V	Nous consulter