

MEUBLE BAS « MISTRAL » GN2/1



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE




PRODUIT
ÉCOLOGIQUEMENT
RESPONSABLE



- Acier inoxydable AISI 304 (compris arrière, dessus, dessous)
- Angles intérieurs arrondis
- Pieds inox réglables – H mini 150mm/H maxi 200mm
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 31 mm
- Glissières inox
- Matériel livré monté ou démonté sur demande
- Porte pleine ou vitrée - blocs 2 ou 3 tiroirs
- Épaisseur 70mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m³
- Densité flux thermique 17 W/m² pour une température à +1°C intérieur et +43°C extérieur
- Valeur K isolation : 0.32 W/m²
- Ferrage porte droit ou gauche à la commande
- Blocage de porte à 105° - fixation sur pivot
- Joint démontable sans outil
- Version équipé ou semi-équipé
- Groupe logé à droite ou à gauche
- Fluide R290 (modèle équipé)
- Ré-évaporation des eaux par gaz chaud dans un bac de récupération (modèle équipé R290)
- Ré-évaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique (modèle semi-équipé R455A)
- Ambiance tropicalisée +43°C
- Évaporateur ventilé
- Batterie traitée
- Monobloc démontable
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Dégivrage automatique
- Alarme visuelle et sonore
- Mono 230V+T/50Hz

2, 3 ou 4 emplacements
Porte pleine ou vitrée - bloc 2 ou 3 tiroirs
Construction démontable
Revêtement INOX intérieur / extérieur
Format GN2/1 – 530 x 650
Froid ventilé
Plage de température de consigne +1°C +10°C
Plage de température de fonctionnement +12°C
+43°C
Avec ou sans dessus (Inox ou Granit)
Ambiance +43°C
Fluides R290 et R455A



MEUBLE BAS « MISTRAL » GN2/1 – 2 Emplacements – Simple accès

Caractéristiques Techniques	Références			
	M21S2XSGDR7	M21S2XSGGR7	M21S2XAGDR2	M21S2XAGGR2
Groupe	Semi équipé droit	Semi équipé gauche	Équipé droit	Équipé gauche
Dimensions extérieures sans dessus				
Largeur (mm)	1758	1758	1758	1758
Profondeur (mm)	832	832	832	832
Hauteur (mm)	900	900	900	900
Dimensions extérieures avec dessus				
Largeur (mm)	1762	1762	1762	1762
Profondeur (mm)	840	840	840	840
Hauteur (mm)	940	940	940	940
Capacités				
Volume utile (L)	380	380	380	380
Nombre de niveaux par porte	15	15	15	15
Espacement (mm)	31	31	31	31
Dimensions	GN 2/1	GN2/1	GN2/1	GN2/1
Electricité				
Tension (V)	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Protection (A)	16	16	16	16
Puissance (W)	100	100	270	270
Frigorifique				
Compresseur (CV)	NC	NC	1/3	1/3
Puiss. Frigo. (W)	450	450	450	450
Fluide	R455A	R455A	R290	R290
Détente	Détendeur thermostatique	Détendeur thermostatique	Capillaire	Capillaire
Évaporateur				
T° évaporation (°C)	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.
Type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Condenseur				
T° fonction. (°C)	NC	NC	+32°C	+32°C
T° condensation (°C)	NC	NC	+45°C/32°C ext.	+45°C/32°C ext.
Type	NC	NC	Ventilé	Ventilé
Dégivrage	Electrique	Electrique	Par gaz chaud	Par gaz chaud
Normes				
Classe énergétique	NC	NC	C	C
Classe climatique	NC	NC	Classe 4 (30°/55Hr)	Classe 4 (30°/55Hr)
Poids (Kg)	127	127	127	127



MEUBLE BAS « MISTRAL » GN2/1 – 3 Emplacements – Simple accès

Caractéristiques Techniques	Références			
	M21S3XSGDR7	M21S3XSGGR7	M21S3XAGDR2	M21S3XAGGR2
Groupe	Semi équipé droit	Semi équipé gauche	Équipé droit	Équipé gauche
Dimensions extérieures sans dessus				
Largeur (mm)	2450	2450	2450	2450
Profondeur (mm)	832	832	832	832
Hauteur (mm)	900	900	900	900
Dimensions extérieures avec dessus				
Largeur (mm)	2454	2454	2454	2454
Profondeur (mm)	840	840	840	840
Hauteur (mm)	940	940	940	940
Capacités				
Volume utile (L)	570	570	570	570
Nombre de niveaux par porte	15	15	15	15
Espacement (mm)	31	31	31	31
Dimensions	GN 2/1	GN2/1	GN2/1	GN2/1
Electricité				
Tension (V)	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Protection (A)	16	16	16	16
Puissance (W)	100	100	270	270
Frigorifique				
Compresseur (CV)	NC	NC	1/3	1/3
Puiss. Frigo. (W)	490	490	490	490
Fluide	R455A	R455A	R290	R290
Détente	Détendeur thermostatique	Détendeur thermostatique	Capillaire	Capillaire
Évaporateur				
T° évaporation (°C)	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.
Type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Condenseur				
T° fonction. (°C)	NC	NC	+32°C	+32°C
T° condensation (°C)	NC	NC	+45°C/32°C ext.	+45°C/32°C ext.
Type	NC	NC	Ventilé	Ventilé
Dégivrage				
	Electrique	Electrique	Par gaz chaud	Par gaz chaud
Normes				
Classe énergétique	NC	NC	C	C
Classe climatique	NC	NC	Classe 4 (30°/55Hr)	Classe 4 (30°/55Hr)
Poids (Kg)	170	170	170	170



MEUBLE BAS « MISTRAL » GN2/1 – 4 Emplacements – Simple accès

Caractéristiques Techniques	Références			
	M21S4XSGDR7	M21S4XSGGR7	M21S4XAGDR2	M21S4XAGGR2
Groupe	Semi équipé droit	Semi équipé gauche	Équipé droit	Équipé gauche
Dimensions extérieures sans dessus				
Largeur (mm)	3142	3142	3142	3142
Profondeur (mm)	832	832	832	832
Hauteur (mm)	900	900	900	900
Dimensions extérieures avec dessus				
Largeur (mm)	3146	3146	3146	3146
Profondeur (mm)	840	840	840	840
Hauteur (mm)	940	940	940	940
Capacités				
Volume utile (L)	760	760	760	760
Nombre de niveaux par porte	15	15	15	15
Espacement (mm)	31	31	31	31
Dimensions	GN 2/1	GN2/1	GN2/1	GN2/1
Electricité				
Tension (V)	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Protection (A)	16	16	16	16
Puissance (W)	100	100	270	270
Frigorifique				
Compresseur (CV)	NC	NC	1/3	1/3
Puiss. Frigo. (W)	490	490	490	490
Fluide	R455A	R455A	R290	R290
Détente	Détendeur thermostatique	Détendeur thermostatique	Capillaire	Capillaire
Evaporateur				
T° évaporation (°C)	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.	-10°C/32°C ext.
Type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Condenseur				
T° fonction. (°C)	NC	NC	+32°C	+32°C
T° condensation (°C)	NC	NC	+45°C/32°C ext.	+45°C/32°C ext.
Type	NC	NC	Ventilé	Ventilé
Dégivrage	Electrique	Electrique	Par gaz chaud	Par gaz chaud
Normes				
Classe énergétique	NC	NC	C	C
Classe climatique	Classe 4 (30°/55Hr)	Classe 4 (30°/55Hr)	Classe 4 (30°/55Hr)	Classe 4 (30°/55Hr)
Poids (Kg)	212	212	212	212



OPTIONS ET ACCESSOIRES MEUBLES BAS « MISTRAL » GN2/1

Désignation	Référence
Tiroirs	
Bloc 2 tiroirs	B2T21
Bloc 3 tiroirs	B3T21
Portes	
Porte pleine Inox	PPX21
Porte Inox vitrée	PPX21V
Dessus avec dossier	
Dessus Inox avec dossier - 2 emplacements	DX21AD2E
Dessus Inox avec dossier - 3 emplacements	DX21AD3E
Dessus Inox avec dossier - 4 emplacements	DX21AD4E
Dessus Granit avec dossier - 2 emplacements	DG21AD2E
Dessus Granit avec dossier - 3 emplacements	DG21AD3E
Dessus Granit avec dossier - 4 emplacements	DG21AD4E
Dessus sans dossier	
Dessus Inox sans dossier - 2 emplacements	DX21SD2E
Dessus Inox sans dossier - 3 emplacements	DX21SD3E
Dessus Inox sans dossier - 4 emplacements	DX21SD4E
Dessus Granit sans dossier - 2 emplacements	DG21SD2E
Dessus Granit sans dossier - 3 emplacements	DG21SD3E
Dessus Granit sans dossier - 4 emplacements	DG21SD4E
Fermetures	
Loqueteau avec fermeture à clé pour porte	LFACP
Roulettes	
Paire de roulettes pivotantes sur platine diamètre 80mm 1 sans frein – 1 avec frein – non montées – hauteur maxi 105mm	KITRPLAT80
Accessoires	
Grille Inox GN2/1	CLIGA21
Groupe monobloc extractible interchangeable	Nous consulter
Module d'enregistrement EPOCA	EPOCA
Paire de glissières Inox GN1/1	PGX21
Port USB	PRISEUSB
Prise 220V	Nous consulter